



A paraméterek a termék

1. Termék:

Decco EkoSun 70 ablak

2. Termékkód:

ES70_W_IN_BP

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és ajtók.

4. Gyártó

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	1 szárnyú ablak	2 szárnyú ablak
Tűzreakció	B-s3,d0	
Légzárás	3	3
Vízzárás	6A	6A
Szélállóság	C3	C3
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz*	
Ütésállóság	NPD	NPD
Biztonsági eszközök teherbíró képessége	350N	350N
Maximális méretek	1500x1500	1700x1700
Felszabadító képesség	NPD	NPD
Sugárzási tulajdonságok: G-érték	20-71**	
Léghanggátlás - Rw [dB]	29-38 dB**	
Hoszigeles - Uw [W/m2K]	1,2-0,82**	

NPD - nincs meghatározva

*szabványos IGU - 4/16Ar/4th

**selon le remplissage sélectionné

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,96	0,89	0,82

becsült számítások az ablakra Uw

üveg	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

az Rw ablak becsült számításai

Ezek a paraméterek a receptváltozás vagy a technológiai változások esetén lejárnak.



A paraméterek a termék

1. Termék:

Decco EkoSun 70 ablak

2. Termékkód:

ES70_W_IN_BP

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és ajtók.

4. Gyártó

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	3 szárnyú ablak	4 szárnyú ablak
Tűzreakció	B-s3,d0	
Légzárás	3	NPD
Vízzárás	5A	NPD
Szélállóság	C2/B3	NPD
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz*	
Ütésállóság	NPD	NPD
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	350N	NPD
Maximális méretek	3000x1750	NPD
Felszabadító képesség	NPD	NPD
Sugárzási tulajdonságok: G-érték	20-71**	
Léghanggátlás - Rw [dB]	29-38 dB**	
Hoszigeetes - Uw [W/m2K]	1,2-0,82**	

NPD - nincs meghatá

*szabványos IGU - 4/16Ar/4th

**selon le remplissage sélectionné

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,96	0,89	0,82

becsült számítások az ablakra Uw

üveg	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

az Rw ablak becsült számításai

Ezek a paraméterek a receptváltozás vagy a technológiai változások esetén lejárnak.



A paraméterek a termék

1. Termék:

Decco EkoSun 70 ablak

2. Termékkód:

ES70_W_IN_BP

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és ajtók.

4. Gyártó

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	összetett ablak	fix ablak
Tűzreakció	B-s3,d0	
Légzárás	3	3
Vízzárás	5A	6A
Szélállóság	C2	C2
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz*	
Ütésállóság	NPD	NPD
Biztonsági eszközök teherviselő képessége	350N	NPD
Maximális méretek	2500	2300
Felszabadító képesség	NPD	NPD
Sugárzási tulajdonságok: G-érték	20-71**	
Léghanggátlás - Rw [dB]	29-38 dB**	
Hozsigetelés - Uw [W/m2K]	1,2-0,82**	

NPD - nincs meghatározva

*szabványos IGU - 4/16Ar/4th

**selon le remplissage sélectionné

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,96	0,89	0,82

becsült számítások az ablakra Uw

üveg	F < 2,7 m²	2,7 m² < F < 3,6 m²	3,6 m² < F < 4,6 m²	F > 4,6 m²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

az Rw ablak becsült számításai

Ezek a paraméterek a receptváltozás vagy a technológiai változások esetén lejárhatnak.